

POUSSE TAS

LES MERGERS



Optimisation des volumes et de la ventilation

Informations
& contact

03 79 47 01 95
contact@lesmergers.fr

POURQUOI LE POUSSE TAS ?

- Optimisation des volumes de stockage : gain financier
- Profilage des tas de grain pour une meilleure ventilation
- Système polyvalent multi produits
- Investissement raisonné comparativement à des matériels de manutention dédiés



WWW.LESMERGERS.FR

7 rue des terres d'Ecublanc 28200 Marboué - contact@lesmergers.fr



LES MERGERS
VENTILATION & STOCKAGE À PLAT

POUSSE TAS

LES MERGERS

LES AVANTAGES

- Tablier d'attelage articulé avec axe en position basse et double chaîne de cabrage : design étudié pour minimiser le stress mécanique sur la tête d'attelage et le bras du télescopique.
- Lame profilée Ht : 1 m pour que la charge du grain accompagne l'élévation sur le tas.
- Longeron structurant soudé en arrière de lame avec triangulation sur le mat pour reprendre tous les efforts.
- Racloir en caoutchouc renforcé pour respecter les dalles et grilles de ventilation.
- Flancs latéraux à bords arrondis : accompagnement du mouvement et maintien en ligne de poussée
- Mat en tube rond pour éviter les rétentions de céréales.
- Mat modulaire : transport facilité, longueur ajustable en fonction de la dimension de la section intermédiaire.
- Structure 100 % soudée pour privilégier la robustesse.
- Assemblage des éléments par platine boulonnée avec ajustement de l'horizontalité pour avoir un contact parfait de la bavette caoutchouc sur la dalle
- En standard longueur totale de 5.5m avec section intermédiaire de 1 m.
- Définition du type de tablier d'attelage à la commande (Manitou, JCB, Merlot, John Deere, CAT, etc).
- Finition peinture.

POUSSE TAS ARTICULE	LARGEUR	LONGUEUR
LMRT2255	2,2 m	5,5 m
LMRT2755	2,7 m	5,5 m
LMRT2265	2,2 m	6,5 m
LMRT2765	2,7 m	6,5 m



WWW.LESMERGERS.FR

7 rue des terres d'Écoublanc 28200 Marboué - contact@lesmergers.fr


LES MERGERS
 VENTILATION & STOCKAGE À PLAT