

LES MERGERS, leader pour les solutions de ventilation et séchage pour le stockage à plat

LES MERGERS est fabricant français depuis plus de 30 ans. L'entreprise conseille ses clients et propose une large gamme de produits : caniveaux de ventilation, grilles, gaines, thermométrie, coffrets de démarrage, solutions connectées et séchage mobile.



Informations
& contact
03 79 47 01 95
contact@lesmergers.fr

SECHOIR MOBILE

LES MERGERS



La mobilité au service du séchage

Polyvalents et simples d'utilisation, les séchoirs mobiles LES MERGERS permettent aux agriculteurs, entrepreneurs ou industriels d'acquérir une parfaite indépendance dans le séchage de tous types de graines (céréales, protéagineux, oléagineux, etc). Qu'ils soient positionnés en postes fixes ou mobiles, ils garantissent les mêmes performances en termes de débit avec une consommation énergétique maîtrisée.

Informations
& contact

03 79 47 01 95
contact@lesmergers.fr



SECHOIR MOBILE

LES MERGERS

Fabriqué en Europe, sur la base de 50 ans d'expérience, l'ensemble des deux gammes est doté de modèles de 11 m³ à 100 m³, permet de répondre à toute taille de structure et de besoin, que ce soit pour le traitement à basse température de graines fragiles comme le séchage de produits à forte humidité.



TURBODRY ASXXXX

Système avec chambre de combustion en ligne



BIODRY ESXXXX

Système avec échangeur de chaleur



LES + DE SÉRIE

- Parois perforées et fond lisse en Inox
- Système sans flamme directe
- Chambre de combustion avec briques réfractaires

- Agitateur de fond indépendant
- Trémie de réception 700 X 800 mm
- Graissage centralisé
- Echelle intérieure / extérieure



NOMBREUSES OPTIONS

- Différentes solutions d'entraînement
 - PTO
 - PTO + Electrique
 - Electrique
- Brûleur fioul 2 allures
- Brûleur GPL
- Dépoussiéreur en tête
- Toiture PVC ou Inox
- Gestion pour automatisme et écran tactile
- Vis de vidange horizontale
- Trémie de réception
- ...

Données techniques

SÉRIE TURBODRY

MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR	HAUTEUR (en utilisation)	HAUTEUR (transport)	LONGUEUR (en utilisation)	PUISSANCE DEMANDÉE PAR LE CARDAN	PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	PRODUCTION 24H MAÏS taux d'humidité de 25 à 14 %
	m ³	m	m	m	m	CH (kW)	kW***	tonnes*
AS 600	11,5	2,55	5,69	4,42	7,82	40 (30)	21	52
AS 900	15	2,55	6,29	5,54	7,82	45 (34)	25	68
AS 1000	17	2,55	6,76	4,3	7,82	50 (37)	27	77
AS 1150	19	2,55	7,33	4,8	7,82	55 (41)	31	86
AS 1350	21	3,2	6,63	4,5	8,57	65 (49)	37	95
AS 1550	28,5	3,2	7,26	4,86	8,57	70 (52)	39	128
AS 1750	32	3,2	7,76	5,05	8,57	75 (56)	42	144
AS 2250	44	4	7,99	5,07	9,75	100 (75)	54	198
AS 2550	52	4	8,21	-	9,75	100 (75)	55	220
AS 2650	58	4	8,75	-	9,75	110 (82)	57	235
AS 3130	61	4	9,72	-	9,75	150 (112)	85	252
AS 3550	71	4	11,21	-	9,75	150 (112)	85	293
AS 3750	100	4	13,2	-	9,75	150 (112)	85	338

SÉRIE BIODRY

MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR	HAUTEUR (en utilisation)	HAUTEUR (transport)	LONGUEUR (en utilisation)	PUISSANCE DEMANDÉE PAR LE CARDAN	PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	PRODUCTION 24H MAÏS taux d'humidité de 25 à 14 %
	m ³	m	m	m	m	CH (kW)	kW***	tonnes*
ES 600	11,5	2,55	5,69	4,42	7,82	40 (30)	21	47
ES 900	15	2,55	6,29	5,54	7,82	45 (34)	25	62
ES 1000	17	2,55	6,76	4,3	7,82	50 (37)	27	70
ES 1150	19	2,55	7,33	4,8	7,82	55 (41)	31	78
ES 1350	21	3,2	6,63	4,5	8,57	65 (49)	37	86
ES 1550	28,5	3,2	7,26	4,86	8,57	70 (52)	39	116
ES 1750	32	3,2	7,76	5,05	8,57	75 (56)	42	131
ES 2250	44	4	7,99	5,07	9,75	100 (75)	54	179
ES 2550	52	4	8,21	-	9,75	100 (75)	55	200
ES 2650	58	4	8,75	-	9,75	110 (82)	57	214
ES 3130	61	4	9,72	-	9,75	150 (112)	85	229
ES 3550	71	4	11,21	-	9,75	150 (112)	85	266
ES 3750	100	4	13,2	-	9,75	150 (112)	85	307