



LM POWER MIX



Informations
& contact

03 79 47 01 95
contact@lesmergers.fr

Optimisez l'efficacité de votre séchage à plat avec LM PowerMix

Avec LM PowerMix, accédez à un séchage uniforme, rapide et sans effort grâce à un brassage mécanique intelligent du produit en cours de séchage.

Brassage actif pour un séchage homogène

Équipé de deux vis sans fin (ou quatre en version Quattro), le PowerMix remue les céréales de haut en bas, mélangeant le grain humide et le grain en cours de séchage. Ce brassage favorise une ventilation plus efficace et un meilleur rendement de séchage.



WWW.LESMERGERS.FR

7 rue des terres d'Ecublanc 28200 Marboué - contact@lesmergers.fr



LES MERGERS
Spécialiste du stockage à plat



LES MERGERS POWER MIX

LES AVANTAGES

Hauteurs de séchage augmentées

- Séchage possible sur 2,50 à 3 mètres de hauteur contre seulement 1 mètre sans brassage mécanique.
- Adapté à tous types de céréales, graminées, ainsi qu'aux plaquettes forestières.

Gagnez du temps, économisez de la main-d'œuvre

Fini les longues heures passées à remuer le grain à l'aide d'un engin télescopique. Le PowerMix s'en charge pour vous, automatiquement :

- Économie de main-d'œuvre : pas besoin de surveillance continue.
- Économie de temps : fonctionnement continu sans intervention.

Optimisation des consommations énergétiques

- Économie de carburant : plus de GNR consommé par le télescopique.
- Baisse des KW électriques du ou des ventilateurs du fait d'une amélioration du flux d'air et donc d'un séchage plus rapide
- Diminution des KWh chaleur en raison de temps de chauffe plus court et de l'homogénéité de brassage.
- Exploitation de 100% du volume de la case

Plus value sur le produit séché

- Plus de risque de sur séchage donc de perte en poids global.
- Plus de risque de se voir refuser un lot car l'humidité n'est pas maîtrisée.
- Garantie de la qualité du grain (pas de zone humide = pas mycotoxines = pas de développement d'insectes)

Déplacement facile entre deux cases

Grâce aux réservations prévues pour les fourches d'un chariot télescopique, le portique peut être déplacé facilement d'une case à l'autre.

DÉTAILS TECHNIQUES

Conception robuste et fortement adaptable

- S'adapte à toutes les cases de 4 à 12 mètres de largeur, sans limite de longueur.
- Le pont est flottant et coulisse librement, ce qui lui permet de compenser jusqu'à 90 cm d'écart de largeur en cas de murs latéraux non parallèles.
- Hauteur de vis réglable sur site.
- Installation possible sur béton, bois ou acier.
- Livré pré-monté : seuls les rails porteurs et l'alimentation électrique sont à installer.

Un système versatile et intelligent

- Vis de 85 mm de diamètre, repliables à l'horizontale si besoin.
- 10 vitesses de fonctionnement programmables.
- Le chariot ajuste automatiquement sa vitesse selon la résistance du produit à brasser.
- Commande intuitive via une armoire électrique embarquée et une télécommande à distance.
- Il est possible de limiter le fonctionnement à une profondeur donnée si la case n'est pas remplie entièrement.

Options et sécurité

- Option disponible : vis murale latérale, activée automatiquement avec les déplacements du portique.
- Conformité CE et garantie constructeur.

